

Scheda tecnica



KalliopePBX: FUNZIONALITÀ

• Trasferimento di chiamata con e senza offerta	• Selezione della linea di uscita automatica basata su policy per utente
• Inoltro di chiamata incondizionato	• Call pickup (esplicito e per gruppi di prelievo)
• Servizio Follow me	• Instradamento delle chiamate in uscita completamente personalizzabile
• Parcheggio della chiamata	• Registrazione delle chiamate (incondizionata e su richiesta, in ingresso ed in uscita)
• Risponditore Vocale Interattivo (IVR) multi-livello completamente configurabile	• Gestione avanzata delle code di attesa
• Selezione passante in ingresso (ad un interno, un gruppo di risposta o un menu IVR)	• Controllo accessi sugli IP per gli interni (ACL)
• Gruppi di interni a squillo contemporaneo, sequenziale e ibrido	• Supporto archivio rimovibile USB per storage esterno
• Servizio Giorno/Notte globale e per singolo gruppo di squillo	• Supporto SNMP (v1/v2c) in lettura (demone Net-SN MP)
• CDR (Call Detail Record) completamente filtrabile ed esportabile in CSV	• Supporto BLF (Busy Lamp Field)
• Segreteria telefonica con invio dei messaggi vocali via e-mail (voicemail)	• Supporto alle videochiamate SIP (H261, H263, H263+, H264)
• Audioconferenza multi-utente / multi-stanza	• Sistema integrato di provisioning degli apparati telefonici SIP
• Servizio reperibilità (di sistema, per gruppo di risposta e per ciascun utente)	• Rubrica personale e di sistema web-based con funzioni click-to-dial e sincronizzazione con LDAP
• Servizio DISA	• Supporto FAX (T38, passante)
• Servizio callback	• Gateway Skype in ingresso e in uscita (solo modelli V3)
• Supporto ENUM	• Certificazione VoIP -RTRT (Rete Telematica Regione Toscana)

KalliopePBX: CONFRONTO MODELLI DELLA GAMMA

MODELLO	C.C.**	SKYPE GATEWAY	RACKMOUNT	ALTA AFFIDABILITÀ	CONSUMI Picco/medio	DIMENSIONI (l x p x h)
KalliopePBX-Lite	20	No	No	No	7W / 5W	176 x 174 x 30 mm
KalliopePBX-LITE-FO	20	No	No	Si	7W / 5W*	176 x 174 x 30 mm*
KalliopePBX-V3	100	Si	No	No	32W / 30W	192 x 210 x 62mm
KalliopePBX-V3-FO	100	Si	No	Si	32W / 30W*	192 x 210 x 62mm*
KalliopePBX-V3R ***	100	Si	Si	No	32W / 30W	482,6 x 290 x 44,45 mm
KalliopePBX-V3R-FO***	100	Si	Si	Si	64W / 60W	482,6 x 290 x 44,45 mm

* Per ciascuna macchina

** Numero di chiamate concorrenti senza transcodifica

*** Q2 2011